



ANÁLISIS DE PRODUCTO

Según el reglamento europeo (EU) 305/2011

1. Tipo de producto

Cemento y una mezcla de áridos.

2. Descripción de producto

Piezas de cemento, áridos y agua, prensadas y posteriormente fraguadas de forma natural durante 28 días.

Los decorados se realizan con tintas orgánicas que se fusionan con el cemento.

Todas las piezas se tratan con productos naturales para minimizar su absorción.

3. Uso previsto

Las piezas de 15x15x1,1 cm. son para uso en suelo o pared.

Las piezas de 20x20x1,3 cm. son para uso en suelo o pared.

4. Particularidades

Piezas fabricadas de forma artesanal, debido a esto y a las características del cemento las piezas manifiestan destonificaciones y pequeñas imperfecciones incontrolables que hacen que sean únicas e irrepetibles.

5. Producto 0 emisiones

Para el endurecimiento de las piezas sólo se utiliza cemento y agua en un proceso natural de fraguado a temperatura ambiente.

6. Tabla de análisis

Características esenciales	Resultados	Norma
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13748
Resistencia a la rotura	[15x15x1,1] 4,1 MPa / [20x20x1,3] 4,7 MPa	
Carga de rotura	[15x15x1,1] 0,5 Kn / [20x20x1,3] 0,8 Kn	
Resistencia al deslizamiento USRV	43	
Absorción de agua	0,35 %	

* Los ensayos realizados corresponden a piezas con 28 días de fraguado y con un tratamiento superficial, estos resultados pueden variar en función del tiempo.